



Kategoria strefy	Nr	Nazwa pomieszczenia	Kondygnacja	Powierzchnia
ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ : III PIĘTRO				
301	Pom. biurowe	Rzut III piętra	12,3	
301a	Pom. biurowe	Rzut III piętra	25,3	
302	Pom. biurowe	Rzut III piętra	12,4	
302a	Pom. biurowe	Rzut III piętra	12,2	
303	Pom. biurowe	Rzut III piętra	12,5	
304	Pom. biurowe	Rzut III piętra	25,1	
305	Pom. biurowe	Rzut III piętra	12,7	
306	Pom. biurowe	Rzut III piętra	12,3	
307	Pom. biurowe	Rzut III piętra	12,5	
308	Sewerownia	Rzut III piętra	12,0	
309	Sewerownia	Rzut III piętra	12,5	
310	Pom. biurowe	Rzut III piętra	12,4	
311	Pom. biurowe	Rzut III piętra	12,5	
312	Pom. biurowe	Rzut III piętra	12,5	
313	Pom. biurowe	Rzut III piętra	12,6	
314	Pom. biurowe	Rzut III piętra	12,8	
315	Pom. biurowe	Rzut III piętra	12,3	
316	Pom. biurowe	Rzut III piętra	12,6	
317	Pom. biurowe	Rzut III piętra	12,7	
318	Pom. biurowe	Rzut III piętra	12,5	
319	Pom. biurowe	Rzut III piętra	12,5	
320	Pom. biurowe	Rzut III piętra	12,5	
321	Pom. biurowe	Rzut III piętra	12,3	
322	Pom. biurowe	Rzut III piętra	12,3	
323a	Łazienka	Rzut III piętra	7,5	
323b	Łazienka	Rzut III piętra	8,8	
324	Pom. biurowe	Rzut III piętra	12,4	
325	Pom. biurowe	Rzut III piętra	12,5	
326	Pom. biurowe	Rzut III piętra	38,2	
327	Komunikacja	Rzut III piętra	14,2	
328	Komunikacja	Rzut III piętra	18,1	
328a	Korytarz	Rzut III piętra	30,0	
329	Klatka schodowa	Rzut III piętra	14,9	
330	Klatka schodowa	Rzut III piętra	20,5	
331	Korytarz	Rzut III piętra	59,1	
				560,5 m ²

- UWAGI**
- Przy pracach budowlanych związanych z wymianą podłogi, należy uwzględnić istniejące dylatacje, ewentualne spadki oraz wpusty podłogowe.
 - W przypadku różnic wysokości, należy je wyrównać i doprowadzić do wyrównania posadzki na kondygnacji pomiędzy pomieszczeniami. W przypadku znacznych różnic poziomów skoordynować wysokość z Projektantem.
 - Ilość materiałów wykończeniowych liczona bez naddatku.
 - Zastosować fugę epoksydową, dopasowaną kolorystycznie do koloru płytek.
 - W przypadku pomieszczeń w których zaprojektowano posadzkę z gresu, zastosować cokoł gresowy o wysokości 5,0cm.
 - W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych projektuje się wykończenie ścian z płytek ceramicznych do wysokości 200cm (patrz schemat układzin ściennych).
 - Płytki w korytarzach : układanie rozpocząć od osi korytarza.

OZNACZENIA

OBSZAR WYJĘTY Z ZAKRESU PODLEGAJĄCEGO WYMIANIE POSADZEK

- PŁYTKA GRESOWA, REKTYFIKOWANA NP. RAKO, SERIA BLOCK
- PŁYTKA WYSOKOSPŁYCZONA, NIESZKLWIONA
- WYMIAR 118X598X10mm
- WYKOŃCZENIE MATOWE
- PŁYTKA ANTYPOŚLIZGOWA R10
- GRES BARWIONY W MASIE, KOLOR JASNO SZARY
- IMITUJĄCY BETON, WYKOŃCZENIE IMITUJĄCE KAMIEŃ
- WYTRZYMAŁOŚĆ NA ZGINANIE 35N/mm²
- SIŁA ŁAMIĄCA >=130N
- ODPORNE NA PLAMIE

Ilość : 2550,40m²

- PŁYTKA GRESOWA, REKTYFIKOWANA NP. RAKO, SERIA BLOCK
- PŁYTKA WYSOKOSPŁYCZONA, NIESZKLWIONA
- WYMIAR 290X290X8mm
- WYKOŃCZENIE MATOWE
- PŁYTKA ANTYPOŚLIZGOWA R10
- GRES BARWIONY W MASIE, KOLOR JASNO SZARY
- IMITUJĄCY BETON, WYKOŃCZENIE IMITUJĄCE KAMIEŃ
- WYTRZYMAŁOŚĆ NA ZGINANIE 40N/mm²
- SIŁA ŁAMIĄCA >=150N
- ODPORNE NA PLAMIE

Ilość : 981,30m²

- KSZTAŁTKA DLA NIEWIDOMYCH - PAS OSTRZEGAWCZY
- PŁYTKA NIESZKLWIONA, REKTYFIKOWANA
- WYMIAR 280X280X8mm
- WYKOŃCZENIE MATOWE, ŻŁOBIONE
- PŁYTKA ANTYPOŚLIZGOWA R11
- KOLOR CZARNY, ŻŁOBIONE W FORMIE KROPEK
- WYTRZYMAŁOŚĆ NA ZGINANIE 12N/mm²
- SIŁA ŁAMIĄCA >=130N
- ODPORNE NA PLAMIE

Ilość : 16,30m²

- PŁYTKA GRESOWA, SCHODOWA, REKTYFIKOWANA NP. RAKO, SERIA BLOCK
- PŁYTKA NIESZKLWIONA
- WYMIAR 590X290X10mm
- WYKOŃCZENIE MATOWE
- PŁYTKA ANTYPOŚLIZGOWA R10
- GRES BARWIONY W MASIE, KOLOR JASNO SZARY
- IMITUJĄCY BETON, WYKOŃCZENIE IMITUJĄCE KAMIEŃ
- WYTRZYMAŁOŚĆ NA ZGINANIE 28N/mm²
- SIŁA ŁAMIĄCA >=130N
- ODPORNE NA PLAMIE

Ilość : 137,60m²

- PŁYTKA GRESOWA, SCHODOWA, REKTYFIKOWANA NP. RAKO, SERIA BLOCK
- PŁYTKA NIESZKLWIONA
- WYMIAR 590X290X10mm
- WYKOŃCZENIE MATOWE
- PŁYTKA ANTYPOŚLIZGOWA R10
- GRES BARWIONY W MASIE, KOLOR JASNO SZARY
- IMITUJĄCY BETON, WYKOŃCZENIE IMITUJĄCE KAMIEŃ
- WYTRZYMAŁOŚĆ NA ZGINANIE 28N/mm²
- SIŁA ŁAMIĄCA >=130N
- ODPORNE NA PLAMIE

Ilość : 32,40m²

- ISTNIEJĄCY PARKIET DREWNIANY - WYMAGANE Poddanie RENOWACJI

Ilość : 174,60m²

- PANELE WINYLowe NP. QUICKSTEP, KOLOR JESIENNY MOCNOŻYŻY
- PODŁOGA UKŁADANA NA PODKŁADZIE
- ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE >= 1200 CYKLI
- ODPORNOŚĆ NA UDERZENIA >= 1200mm
- ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ R10
- KOLOR NATURALNY, DREWNO

Ilość : 36,20m²

AVO Architekci
ul. Szarych Szeregów 32/5
40-750 Katowice
biuro@avoarchitekci.pl
721 075 751

DOKUMENTACJA BUDOWLANA REMONTU BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO URZĘDU GMINY I MIASTA W MIECHOWIE

Adres inwestycji: Nr dz. : 1912/8, 1914/20
ul. Sienkiewicza 25
32-200 Miechów

Inwestor: Urząd Gminy i Miasta w Miechowie
ul. Sienkiewicza 25
32-200 Miechów

Zaprojektowany przez: mgr inż. arch. Izabela Łuszczkiewicz
35/S/LOKK/2020/II

Opracowany przez: mgr inż. arch. Paulina Babiak- Skwara

Sprawdzone przez: mgr inż. arch. Maria Skotnicka
5/02/S/LOKK

Tytuł rysunku: Rzut posadzek - rzut III piętra

Skala rysunku: 1:100

Numer rysunku: R.10

Data: 12.12.2022r

UWAGI:

- PROJEKT NALEŻY ZREALIZOWAĆ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ, W PRZYPADKU ROZDZIEŁNOŚCI WYMAGOWYCH I TECHNICZNYCH MIĘDZY PROJEKTAMI BRANŻOWYMI SKONSULTOWAĆ SIĘ Z ARCHITEKTEM I INWESTOREM
- WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO SPRAWDZENIA WSZYSTKICH PODANYCH PRZEZ PROJEKTANTA WYMIARÓW I KĄTÓW
- PROJEKT ARCHITEKTONICZNY JEST PROJEKTEM NADRZĘDNYM, WSZYSTKIE ROZBIEŻNOŚCI Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI KONSULTOWAĆ Z ARCHITEKTEM
- OTWORY W ŚCIANACH KOORDYNOWAĆ Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
- DRZWI - NA RYSUNKACH OPISANO WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY, CZYLI ŚWIATŁO PRZEJŚCIA
- OTWORY DREWNIANE NALEŻY DOSTOSOWAĆ DO DOKŁADNYCH WYMOGÓW PRODUCENTA ZAKUPIONYCH DRZWI
- WYMIARY PODANO W CM, RZĘDNE W M, SPADKI W %
- WSZYSTKIE ZMIANY, ZMIANY MATERIAŁOWI TECHNOLOGIE ZAWARTYCH W PROJEKcie MUSZĄ BYĆ UPRIEDZIO UZGODNIONE I ZAAPROBOWANE PRZEZ INWESTORA I PROJEKTANTA
- WSZYSTKIE URZĄDZENIA, MATERIAŁY I ELEMENTY TECHNOLOGIE POWINNY POSIADAĆ PRZEWIDZIANE PRAWEM I ODPOWIEDNIMI PRZEPISAMI DOPUSZCZENIA, ATYSTY I CERTYFIKATY
- URZĄDZENIA INSTALOWAĆ ZGODNIE Z DTR PRODUCENTA
- PRZED ZAMOWIENIEM DRZWI, WIELKOŚĆ OTWORÓW POTWIERDZIĆ NA BUDOWIE