



Kategoria strefy	Nr	Nazwa pomieszczenia	Kondygnacja	Powierzchnia
ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ : II PIĘTRO				
201	Pom. biurowe	Rzut II piętra	31,4	
201a	Pom. biurowe	Rzut II piętra	6,0	
202	Pom. biurowe	Rzut II piętra	12,4	
203	Pom. biurowe	Rzut II piętra	12,5	
204	Pom. biurowe	Rzut II piętra	12,6	
205	Pom. biurowe	Rzut II piętra	19,0	
206	Pom. biurowe	Rzut II piętra	17,3	
207	Pom. biurowe	Rzut II piętra	12,2	
208	Pom. biurowe	Rzut II piętra	12,5	
209	Pom. biurowe	Rzut II piętra	18,5	
210	Pom. biurowe	Rzut II piętra	12,4	
211	Pom. biurowe	Rzut II piętra	18,9	
212	Pom. biurowe	Rzut II piętra	18,9	
213	Pom. biurowe	Rzut II piętra	19,0	
214	Pom. biurowe	Rzut II piętra	12,5	
215	Pom. biurowe	Rzut II piętra	12,5	
216	Pom. biurowe	Rzut II piętra	12,5	
217	Pom. biurowe	Rzut II piętra	12,6	
218	Pom. biurowe	Rzut II piętra	12,5	
219	Pom. biurowe	Rzut II piętra	12,6	
220	Pom. biurowe	Rzut II piętra	12,3	
221	Pom. biurowe	Rzut II piętra	12,4	
221a	Łazienka	Rzut II piętra	7,6	
221b	Łazienka	Rzut II piętra	8,4	
222	Pom. biurowe	Rzut II piętra	13,6	
223	Pom. biurowe	Rzut II piętra	12,5	
224	Pom. biurowe	Rzut II piętra	38,0	
225	120x60cm	Rzut II piętra	12,8	
226	Komunikacja	Rzut II piętra	19,6	
227	Klasa schodowa	Rzut II piętra	8,2	
228	Klasa schodowa	Rzut II piętra	8,2	
229	Komunikacja	Rzut II piętra	22,2	
230	Komunikacja	Rzut II piętra	53,4	
231	Sala konferencyjna	Rzut II piętra	36,2	
232	Sala konferencyjna	Rzut II piętra	174,6	
233	Korytarz	Rzut II piętra	29,0	
234	Korytarz	Rzut II piętra	59,6	
				827,4 m ²

OZNACZENIA	
	OBSZAR WYJĘTY Z ZAKRESU PODLEGAJĄCEGO WYMIANIE POSADZEK
	PŁYTKI CERAMICZNE ŚCIENNE, WYM. 280x280CM, KOLOR BIAŁY DO WYSOKOŚCI 200,0CM IL.OŚC.: 180,30m²
	FARBA ŚCIENNA, KOLOR ANTRACYT NCS : S 7000-N IL.OŚC.: 589,86m²
	FARBA ŚCIENNA, KOLOR ZIELONY LIMONKA NCS : S 10B5-G40Y IL.OŚC.: 424,81m²
	FARBA ŚCIENNA, KOLOR JASNOZŁY NCS : S 1000-N IL.OŚC.: 7203,43m²
	NUMER PIĘTRA, ZGODNIE Z WIDOKIEM ŚCIAN, KOLOR ZIELONY LIMONKA NCS : S 10B5-G40Y IL.OŚC.: 4,39m²
	SYMBOLE PRZY TOALETACH, ZGODNIE Z WIDOKAMI ŚCIAN, KOLOR BIAŁY IL.OŚC.: 4,20m²
	OKŁADZINA ŚCIENNA PVC, DO WYS. 80,0CM KOLOR JASNOZIELONY, NCS : S 1515-G60Y HP FORBIO, Oryg. kolor 20008 Soft almond IL.OŚC.: 12,56m²

UWAGI

- Przed przystąpieniem do realizacji projektu, Wykonawca zobligowany jest do sprawdzenia wymiarów. Ze względu na planowane wyburzenia, wymiary mogą ulec zmianie. W przypadku istotnych zmian, należy o tym fakcie poinformować Projektanta.
- Ilości podane bez nadatku
- Powierzchnie obliczone z uwzględnieniem otworów okiennych i drzwiowych
- Należy zastosować farby przeznaczone do pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej, o podwyższonym standardzie higienicznym.
- Pomieszczenia higieniczno-sanitarne należy malować farbą lateksową, przeznaczoną do pomieszczeń narażonych na działanie wilgoci.
- Malowanie rozpatrywać z wizualizacjami dołączonymi do dokumentacji projektowej
- Malowanie dekoracyjne w biurach wykonać w miejscu gdzie znajduje się biurko. W przypadku innej aranżacji skonsultować zmianę z Projektantem.



AVO Architekci
ul. Szarych Szeregów 32/5
40-750 Katowice
biuro@avoarchitekci.pl
721 075 751

DOKUMENTACJA BUDOWLANA REMONTU BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO URZĘDU GMINY I MIASTA W MIECHOWIE

Adres inwestycji:
Nr dz. : 1912/8, 1914/20
ul. Sienkiewicza 25
32-200 Miechów

Inwestor:
Urząd Gminy i Miasta w Miechowie
ul. Sienkiewicza 25
32-200 Miechów

Zaprojektowany przez:
mgr inż. arch. Izabela Łuszczkiewicz
35/SLOKK/2020/II

Opracowany przez:
mgr inż. arch. Paulina Babiak- Skwara

Sprawdzone przez:
mgr inż. arch. Maria Skotnicka
5/02/SLOKK

Tytuł rysunku:
Schemat okładzin ściennych : rzut II piętra

Skala rysunku:
1:100

Numer rysunku:
R.19

Data:
12.12.2022r

UWAGI:

1. PROJEKT NALEŻY ZREALIZOWAĆ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ, W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI WYMIAROWYCH I TECHNICZNYCH MIĘDZY PROJEKTAMI BRANŻOWYMI SKONSULTOWAĆ SIĘ Z ARCHITEKTEM I INWESTOREM.
2. WYKONAWCA JEST ZOBIGIOWANY DO SPRAWDZENIA WSZYSTKICH PODANYCH PRZEZ PROJEKTANTA WYMIARÓW I KĄTÓW.
3. PROJEKT ARCHYTEKTONICZNY JEST PROJEKTEM NADRZĘDNYM, WSZYSTKIE ROZBIEŻNOŚCI Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI KONSULTOWAĆ Z ARCHITEKTEM.
4. OTWORY W ŚCIANACH KORYGOWAĆ Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
5. DRZWI - NA RYSUNKACH OPISAĆ WYMIARY W ŚWIEŁLE OŚCIEŻNIC, CZYLI ŚWIATŁO PRZEJŚCIA.
6. OTWORY DRZWIOWE NALEŻY DOSTOSOWAĆ DO DOKŁADNYCH WYMÓGÓW PRODUCENTA ZAKUPIONYCH DRZWI.
7. WYMIARY PODANO W CM, RZĘDNE W M, SPADKI W %.
8. W SZKIEŁKACH ZMIANY, ZMIANY MATERIAŁÓW I TECHNOLOGII ZAWARTYCH W PROJEKCIE MUSZĄ BYĆ UPRIEDZIO ZGODNIONE I ZAAKCEPTOWANE PRZEZ INWESTORA I PROJEKTANTA.
9. WSZYSTKIE URZĄDZENIA, MATERIAŁY I ELEMENTY TECHNOLOGIE POWINNY POSIADAĆ PRZEWIDZIANE PRAWEM I ODPOWIEDNIMI PRZEPISAMI DOPUSZCZENIA, TESTY I CERTYFIKATY.
10. URZĄDZENIA INSTALOWAĆ ZGODNIE Z DTR PRODUCENTA.
11. PRZED ZAMÓWIENIEM DRZWI, WIELKOŚCI OTWORÓW POTWIERDZIĆ NA BUDOWIE.