



Kategoria strefy	Nr	Nazwa pomieszczenia	Kondygnacja	Powierzchnia
ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ : III PIĘTRO				
	301	Pom. biurowe	Rzut III piętra	12,3
	301a	Pom. biurowe	Rzut III piętra	25,3
	302	Pom. biurowe	Rzut III piętra	12,4
	302a	Pom. biurowe	Rzut III piętra	12,2
	303	Pom. biurowe	Rzut III piętra	12,5
	304	Pom. biurowe	Rzut III piętra	25,1
	305	Pom. biurowe	Rzut III piętra	12,7
	306	Pom. biurowe	Rzut III piętra	12,3
	307	Pom. biurowe	Rzut III piętra	12,5
	308	Sewerownia	Rzut III piętra	12,0
	309	Sewerownia	Rzut III piętra	12,5
	310	Pom. biurowe	Rzut III piętra	12,4
	311	Pom. biurowe	Rzut III piętra	12,5
	312	Pom. biurowe	Rzut III piętra	12,5
	313	Pom. biurowe	Rzut III piętra	12,6
	314	Pom. biurowe	Rzut III piętra	12,8
	315	Pom. biurowe	Rzut III piętra	12,3
	316	Pom. biurowe	Rzut III piętra	12,6
	317	Pom. biurowe	Rzut III piętra	12,7
	318	Pom. biurowe	Rzut III piętra	12,5
	319	Pom. biurowe	Rzut III piętra	12,5
	320	Pom. biurowe	Rzut III piętra	12,5
	321	Pom. biurowe	Rzut III piętra	12,3
	322	Pom. biurowe	Rzut III piętra	12,3
	323a	Łazienka	Rzut III piętra	7,5
	323b	Łazienka	Rzut III piętra	8,8
	324	Pom. biurowe	Rzut III piętra	12,4
	325	Pom. biurowe	Rzut III piętra	12,5
	326	Pom. biurowe	Rzut III piętra	38,2
	327	Komunikacja	Rzut III piętra	14,2
	328	Komunikacja	Rzut III piętra	18,1
	328a	Korytarz	Rzut III piętra	30,0
	329	Klatka schodowa	Rzut III piętra	14,9
	330	Klatka schodowa	Rzut III piętra	20,5
	331	Korytarz	Rzut III piętra	59,1
				560,5 m²

OZNACZENIA	
	OBSZAR WYJĘTY Z ZAKRESU PODLEGAJĄCEGO WYMIANIE POSADZEK
	PŁYTKI CERAMICZNE ŚCIENNE, WYM. 288x288mm, KOLOR BIAŁY DO WYSOKOŚCI 200,0CM IL.OŚC.: 180,90m²
	FARBA ŚCIENNA, KOLOR ANTRACYT NCS : S 7000-N IL.OŚC.: 589,86m²
	FARBA ŚCIENNA, KOLOR ZIELONY LIMONKA NCS : S 1065-G40Y IL.OŚC.: 424,81m²
	FARBA ŚCIENNA, KOLOR JASNOSZARY NCS : S 1000-N IL.OŚC.: 7203,43m²
	NUMER PIĘTRA, ZGODNIE Z WIDOKIEM ŚCIAN, KOLOR ZIELONY LIMONKA NCS : S 1065-G40Y IL.OŚC.: 4,39m²
	SYMBOLE PRZY TOALETACH, ZGODNIE Z WIDOKAMI ŚCIAN, KOLOR BIAŁY IL.OŚC.: 4,20m²
	OKŁADZINA ŚCIENNA PVC, DO WYS. 80,0CM KOLOR JASNOZIELONY, NCS : S 1515-G60Y HP FORBIO, Oryg. kolor 20008 Soft almond IL.OŚC.: 12,56m²

UWAGI

- Przed przystąpieniem do realizacji projektu, Wykonawca zobligowany jest do sprawdzenia wymiarów. Ze względu na planowane wyburzenia, wymiary mogą ulec zmianie. W przypadku istotnych zmian, należy o tym fakcie poinformować Projektanta.
- Ilości podane bez nadatku
- Powierzchnie obliczone z uwzględnieniem otworów okiennych i drzwiowych
- Należy zastosować farby przeznaczone do pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej, o podwyższonym standardzie higienicznym.
- Pomieszczenia higieniczno-sanitarne należy malować farbą lateksową, przeznaczoną do pomieszczeń narażonych na działanie wilgoci.
- Malowanie rozpatrywać z wizualizacjami dołączonymi do dokumentacji projektowej
- Malowanie dekoracyjne w biurach wykonać w miejscu gdzie znajduje się biurko. W przypadku innej aranżacji skonsultować zmianę z Projektantem.



AVO Architekci
ul. Szarych Szeregów 32/5
40-750 Katowice
biuro@avoarchitekci.pl
721 075 751

DOKUMENTACJA BUDOWLANA REMONTU BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO URZĘDU GMINY I MIASTA W MIECHOWIE

Adres inwestycji: Nr dz. : 1912/8, 1914/20
ul. Sienkiewicza 25
32-200 Miechów

Inwestor: Urząd Gminy i Miasta w Miechowie
ul. Sienkiewicza 25
32-200 Miechów

Zaprojektowany przez:
mgr inż. arch. Izabela Łuszczkiewicz
35/SLOKK/2020/II

Opracowany przez:
mgr inż. arch. Paulina Babiak- Skwara

Sprawdzone przez:
mgr inż. arch. Maria Skotnicka
5/02/SLOKK

Tytuł rysunku:
Schemat okładzin ściennych : rzut III piętra

Skala rysunku:
1:100

Numer rysunku:
R.20

Data:
12.12.2022r

UWAGI:

1. PROJEKT NALEŻY ZREALIZOWAĆ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ, W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI WYMIAROWYCH I TECHNICZNYCH MIĘDZY PROJEKTAMI BRANŻOWYMI SKONSULTOWAĆ SIĘ Z ARCHITEKTEM I INWESTOREM.
2. WYKONAWCA JEST ZOBIGIOWANY DO SPRAWDZENIA WSZYSTKICH PODANYCH PRZEZ PROJEKTANTA WYMIARÓW I KĄTÓW.
3. PROJEKT ARCHYTEKTONICZNY JEST PROJEKTEM NADRZĘDNYM, WSZYSTKIE ROZBIEŻNOŚCI Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI KONSULTOWAĆ Z ARCHITEKTEM.
4. OTWORY W ŚCIANACH KORYGOWAĆ Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
5. DRZWI - NA RYSUNKACH OPISANO WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY, CZYLI ŚWIATŁO PRZEJŚCIA.
6. OTWORY DRZWIOWE NALEŻY DOSTOSOWAĆ DO DOKŁADNYCH WYMOGÓW PRODUCENTA ZAKUPIONYCH DRZWI.
7. WYMIARY PODANO W CM, RZĘDNE W M, SPADKI W %.
8. WSZYSTKIE ZMIANY, ZMIANY MATERIAŁÓW I TECHNOLOGII ZAMARTWYCH W PROJEKCIE MUSZĄ BYĆ UPRIEDZIO UZGODNIONE I ZAACEPTOWANE PRZEZ INWESTORA I PROJEKTANTA.
9. WSZYSTKIE URZĄDZENIA, MATERIAŁY I ELEMENTY TECHNOLOGIE POMIANY POSIADAĆ PRZEWIDZIANE PRAWEM I ODPOWIEDNIMI PRZEPISAMI DOPUSZCZENA, ATYSTY I CERTYFIKATY.
10. URZĄDZENIA INSTALOWAĆ ZGODNIE Z DTR PRODUCENTA.
11. PRZED ZAMOWIENIEM DRZWI, WIEŁKOŚCI OTWORÓW POTWIERDZIĆ NA BUDOWIE.